

WEDICO - CHAMPIONS



Die Entscheidung für die Besten!

Wie bei WEDICO üblich, sind die Modelle primär aus Aluminium-Druckguss, Aluminium-Blechen und Aluminium Dreh- und Frästeilen hergestellt.

Alle Metallteile, einschließlich der Hydraulikzylinder, sind – wie die Originale – im Gegensatz zu den meisten, sonst angebotenen Bausätzen, in den Farben Gelb und Schwarz mit einer dauerhaften Pulverbeschichtung lackiert.

Ein Dekorbogen und eine Bauanleitung gehören ebenfalls zum Lieferumfang.



© 2011 WEDICO
WEDICO, along with its design marks is a trademark of WEDICO GmbH

Benötigtes Zubehör für den Betrieb

Additional needed for operating



	CAT 966	CAT 740	CAT 345
7-Kanal-Fernsteuerung 7 channel remote control unit	1	1	1
Multiswitch 16 Modul Multi switch 16 module	1	1	
Schalter 3-Stufen 3-position switch	1	1	1
Taster 3 Stufen 3-position push-button			1
Senderakku Transmitter battery pack	1	1	1
Senderakku-Ladekabel Transmitter battery charging cable	1	1	1
Servo für Schaltgetriebe Servo for gear box	1	1	
Servo für Hydraulik Servo for hydraulic control valves	3	2	3
Servoanschlusskabel Servo connecting cable	3	3	
Servo-Verlängerungskabel Servo extension cable for gear box	1	1	

Decision for the Best!

As common on all WEDICO models, these models, too, have been primary manufactured from aluminium die-cast, aluminium metal sheets and Aluminium lathe- and milling parts.

All metal parts, including the hydraulic cylinder, are powder coated in the colours yellow / black, just like the original – a feature that is quite uncommon other assembly kits on the market.

A decoration sheet and an assembly instruction is included in the scope of deliverables.



© 2011 CATERPILLAR
CAT, CATERPILLAR, their respective logos, „CATERPILLAR Yellow“ and „CATERPILLAR Corporate Yellow“, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of CATERPILLAR and may not be used without permission.



Ketten-Bagger CAT 345 D LME

Komplettbausatz Art.-Nr. 3120
im Maßstab 1:14.5 – Gewicht ca. 13 kg

Das Modell zeichnet sich durch hohe
Reiß- und Losbrechkräfte aus.

Hydraulic Excavator CAT 345 D LME

Complete kit product No. 3120 at
1:14.5 scale – Weight app. 28.6 lb

The model distinguishes it self
with its very high wrenching
and breaking-away force
capabilities.







**Erleben Sie die Wirklichkeit
im Maßstab 1 : 14,5**

**Experience reality
in the scale of 1 : 14,5**



Dumper CAT 740

Komplettbausatz Artikel Nr. 3110
im Maßstab 1:14.5 – Gewicht ca. 10,7 kg

Die Achsen sind mit teilgesperrten,
innenliegenden Planetengetrieben in der
Untersetzung 15:1 ausgerüstet.

Dumper CAT 740

Complete kit product No. 3110
at 1:14.5 scale – Weight app. 25.6 lb

The axles are equipped with lockable,
internal planetary gears at reduction ratio
of 15:1





Radlader CAT 966 G II

Komplettbausatz Art.-Nr. 3103
im Maßstab 1:14.5 – Gewicht ca. 7,7 kg

Die Achsen sind mit teilgesperren,
innenliegenden Planetengetrieben in
der Untersetzung 15:1 ausgerüstet.

Wheel Loader CAT 966 G II

Complete kit product No. 3103
at 1:14.5 scale – Weight app. 17.0 lb

The axles are equipped with lockable,
internal planetary gears at reduction ratio
of 15:1.



Ketten-Bagger CAT 345 D LME

Komplettbausatz Art.-Nr. 3120 – 1:14.5

Ober- und Unterwagen, Kettenantrieb mit 2 Elektromotoren, Unterwagen in klassischer H-Form, Fahrerkabine und Aufbauten, Hub- und Grabzylindern. Proportionale Steuerung der Ketten, Hydraulikpumpe mit Filter und 13 bar Betriebsdruck, 3-fach Steuerventil, Schlauch, T-Stücke, Sicherungshülsen, Hydrauliköl. Elektronik mit Licht-Soundsystem, Lautsprecher, NiMh Akku 12 V 4.5 Ah und Fahrtregler.

Hydraulic Excavator CAT 345 D LME

Complete kit product No. 3120 at 1:14.5 scale

Upper and lower vehicle sections, chain drive with 2 electric motors, lower vehicle section in classic H-shape, driver's cab and superstructures, raising and excavating cylinders. Proportional steering of the chain's. Hydraulic pump with filter, operated by working pressure of 188 psi (13 bar). Three control valves, hoses, T-pieces, lock bushings, hydraulic oil, electronics with light and sound system, loudspeaker, NiMh battery pack 12 V 4.5 Ah and speed controller.

Länge / Length	ca. 810 mm	app. 31.89"
Breite / Width	ca. 240 mm	app. 9.45"
Höhe / Height	ca. 247 mm	app. 9.72"
Spurbreite / Track	ca. 240 mm	app. 9.45"
Gewicht / Weight	ca. 13,0 kg	app. 28.6 lb

Dumper CAT 740

Komplettbausatz Artikel Nr. 3110 – 1:14.5

Fahrgestell, Vorder- und Hinterwagen, Aufbauten, Differentialen, Lenk- und Kippzylindern. Proportionale Steuerung der Lenkzylinder, 3-Gang Allrad Schaltgetriebe, Hydraulikpumpe mit Filter und 12 bar Betriebsdruck, 2-fach Steuerventil, Schlauch, T-Stücke, Sicherungshülsen, Hydrauliköl. Elektrische Anlage, Elektro-Motor, NiMh Akku 12 V 2.7 Ah, Fahrtregler mit Soundmodul und Lautsprecher.

Dumper CAT 740

Complete kit product No. 3110 at 1:14.5 scale

Chassis, front and rear vehicle unit, super structures, differentials, steering- and tipping cylinders. Proportional control of the steering cylinder's. Hydraulic pump with filter, operated by working pressure of 174 psi (12 bar). Two control valves, hose, T-pieces, lock bushings, hydraulic oil, electrical system, electric motor, NiMh battery pack 12V 2.7 Ah, 3-speed all-wheel gearbox, speed controller including a sound-module and loudspeaker.

Länge / Length	ca. 745 mm	app. 29.33"
Breite / Width	ca. 234 mm	app. 9.29"
Höhe / Height	ca. 253 mm	app. 9.96"
Spurbreite / Track	ca. 185 mm	app. 7.28"
Gewicht / Weight	ca. 10,7 kg	app. 25.6 lb

Radlader CAT 966 G II

Komplettbausatz Art.-Nr. 3103 – 1:14.5

Fahrgestell, Vorder- und Hinterwagen, Aufbauten, Differentialen, Lenk-, Hub- und Kippzylindern. Proportionale Steuerung der Lenkzylinder, 3-Gang Allrad Schaltgetriebe, Hydraulikpumpe mit Filter und 12 bar Betriebsdruck, 3-fach Steuerventil, Schlauch, T-Stücke, Sicherungshülsen, Hydrauliköl. Elektrische Anlage, Elektro-Motor, NiMh Akku 12 V 2.7 Ah, Fahrtregler mit Soundmodul und Lautsprecher.

Wheel Loader CAT 966 G II

Complete kit product No. 3103 at 1:14.5 scale

Chassis, front and rear vehicle unit, superstructures, differentials, steering- lifting- and tipping cylinders. Proportional control of the steering cylinder's. Hydraulic pump with filter, operated by working pressure of 174 psi (12 bar). Three control valves, hose, T-pieces, lock bushings, hydraulic oil, electrical system, electric motor, NiMh battery pack 12V 2.7 Ah, 3-speed all-wheel gearbox, speed controller including a sound module and loudspeaker.

Länge / Length	ca. 612 mm	app. 24.09"
Breite / Width	ca. 211 mm	app. 8.31"
Höhe / Height	ca. 250 mm	app. 9.84"
Spurbreite / Track	ca. 158 mm	app. 6.22"
Gewicht / Weight	ca. 7,7 kg	app. 17.0 lb

